



フルHDハウジング一体型ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.8型CMOS
最大解像度	1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	電動バリフォーカルレンズ (F1.4-2.8)
焦点距離	f = 2.8 ~ 12.0 mm
画角	Wide : 水平98° 垂直51° 対角116° Tele : 水平33° 垂直19° 対角38°
最低被写体照度	COLOR : 0.1Lx @F1.4 B/W : 0Lx (IR LED On)
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
デイナイト機能	IRカットフィルター
画像設定	露出設定、ホワイトバランス、シャープネス
IR LED	6基 照射距離約30m
DNR	設定可能 2DNR/3DNR
逆光補正	設定可能 ON/OFF
圧縮方式	映像 : H.264、H.265、M-JPEG 音声 : ADPCM 16K、G.711、G.726
最大フレームレート	30iPS:1920×1080 (WDR)
対応解像度	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
通信ポート	RJ45 (10/100BASE-T)
内部録画	microSD/SDHC/SDXCカード最大256GB ※別売
保護等級	IK10、IP67
電源/消費電力	DC12V/14.52W、PoE (IEEE802.3af、Class3) /11.1W
外形寸法	φ77×H244.1mm
質量	0.84kg

機種番号

ITA-AC401

CCTV & AV SYSTEM

アイ・テイ・エイ・ビデオ・サービス株式会社