

ITA-RC101 HD-TVI プリセットドームカメラ

- 1920×1080(2.0メガピクセル)フルHD画質
- 秒間30コマのフルフレーム動画伝送
- PTZ(縦・横旋回、ズーム)機能内蔵
- 最大400倍(光学25倍×デジタル16倍)ズーム搭載




ITA-RC101

イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
有効画素数	約200万画素
信号方式	アナログHD(TVI, CVI, AHD) / アナログ
出力解像度	1080p/30、1080p/25
ズーム比	光学25倍、デジタル16倍
焦点距離	f=4.8~120mm
最低被写体照度	0.05ルクス(DSS Off)、0.01ルクス(DSS On)
ノイズリダクション	2D-NDR、3D-DNR Off~5
WDR	On(アナログ出力が無効になります) / Off
逆光補正	On / Off
旋回範囲	水平360° エンドレス、垂直90°
旋回速度	プリセット: 水平360° / 秒 垂直120° / 秒 手動: 10~360°
電源 / 消費電力	AC24V / 0.8A
寸法 / 重量	φ135×H214mm / 約1.6kg

寸法図

単位=mm



PAC-2408 プリセットドームカメラ駆動ユニット

- 最大8台の ITA-RC プリセットカメラへ電力供給




PAC-2408

容量	201VA
一次電圧	AC100V
二次電圧	AC24V
周波数	50/60Hz
一次側ヒューズ	温度ヒューズ内蔵
二次側ヒューズ	定格5A×4
対象機種	ITA-RC100系(8台まで)
寸法	W220×H85×D160mm (突起部を除く)
重量	約3.4kg

寸法図

単位=mm



改良のため、予告なく仕様および外観を変更する場合がございます。