

4CH 4K録画対応、PoE 内蔵 NVR

ネットワークビデオレコーダー

ITA-AR204

4K 録画対応

4 PoE 内蔵

Direct IP®



| VIDEO | |
|----------------|---|
| ビデオ入力 | 4ch |
| 対応カメラプロトコル | Direct IP、Panasonic、AXIS、ONVIF |
| ビデオ出力 | HDMI × 1、1 VGA × 1 |
| 表示解像度 | 最大 3840×2160 |
| データスループット | 最大 160Mbps |
| RECORDING | |
| 録画速度 | 最大 120ips |
| 圧縮方式 | H.265、H.264 |
| 録画モード | タイムラプス、イベント、プレイベント、パニック |
| PLAYBACK | |
| 再生パフォーマンス | 4ch 同期再生、4ch 4K 再生 |
| デジタルズーム | 2～12倍 |
| 検索モード | タイムラプス、イベントログ、テキストイン、サムネイル |
| STORAGE | |
| HDD | 標準 2TB×1 増設可 (SATA×2、eSATA×1) |
| NETWORK | |
| クライアント接続 | ギガイーサネット (クライアント) × 1 |
| ビデオ接続 | ファストイーサネット (ビデオ入力) × 4 |
| 伝送速度 | 50Mbps/100Mbps (BRP モード) |
| カメラ電源 (PSE 電源) | PoE (IEEE 802.3at Class 4) × 4、50W |
| クライアントビューアー | ITA Arthur、iRAS、RAS Mobile、WebGuard |
| INTERFACE | |
| 音声入 / 出力 | ローカル (NVR) : - / 1 RCA + 1 HDMI、IP カメラ : 4/4 (IP カメラ準拠) |
| アラーム入 / 出力 | ローカル (NVR) : 4 / 1、IP カメラ : 4/4 (IP カメラ準拠) |
| シリアルインターフェース | RS232 (ターミナルブロック) |
| USB | USB 2.0 × 1、USB 3.0 × 1 (各前面) |
| GENERAL | |
| オペレーティングシステム | 組み込み Linux |
| 動作環境温度 | 0°C ~ 40°C / 0 ~ 90% |
| 外形寸法 / 重量 | W300 × H67 × D242 mm / 2.3kg (HDD 1 台搭載時) |
| 電源 / 消費電力 | DC 12V / 2.2A 26.4W (NVR)、DC 48V / 1.04A 最大 50w (PSE) |

当社HPは
こちらから

