


顔認証用エンジン









胡登録者数	60,000
鎖グループ数	最大16グループ作成
標準HDD	内蔵2TB、4TB(最大8TB)/HDD1台
	最大搭載数:2台(最大16TB)
圧縮方式	H.264、H.265
映像入力数	8 c h
モニター出力	HDMI×1, VGA×1
	8K (7680 × 4320)/30Hz
HDMI1	4K (3840×2160)/60Hz、4K (3840×2160)/30Hz
	2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、
	1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA	1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz
	1280×720/60Hz、1024×768/60Hz (HDMI1/VGA 独立出力)
经面解像度	最大 32MP (IPカメラに依存)
録画レート	32MP(30 fps):2ch/24MP(30fps):2ch/16MP(30fps):4ch
	8MP(30fps):8ch/4MP(30fps):8ch/2MP(60fps):8ch
通信ポート	RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
その他ポート	RS-485、RS-232、USB2.0×1 (フロント)、USB3.0×1 (リア)
電源・消費電力	12 VDC 5 A (専用電源アダプタ)・最大5 0 W (HDDなし)
外形寸法・質量	W384×H52×D317mm・約3Kg(HDDなし)

ITA-FR008

CCTV & AV SYSTEM アイ・テイ・エイ・ヴィデオ・サービス株式会社