

4K 録画対応、PoE 内蔵 NVR

32CH ネットワークビデオレコーダー ITA-AR232

4K 録画対応

48
TB

16
PoE

Direct IP[®] ※



- 最大 **960ips** のライブ表示&UHD (4 K) リアルタイム録画
- UHD ディスプレイをサポート
- 選べるストレージ容量。内蔵 **HDD 最大6台 48TB**
eSATA を使用して最大 **252TB** まで拡張可能
- **RAID 1** をサポート
- H.265/H.264 コーデックをサポート
- 合計帯域幅 370Mbps
- 16 チャンネル **PoE スイッチを内蔵**
- FEN サービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
- サードパーティ製カメラ (Axis、Panasonic、ONVIF ほか) をサポート

※ ネットワーク監視システムのために最適化された独自通信プロトコル。フルHD画質の映像をネットワーク経由でリアルタイム処理し、従来のCCTVのようなシンプルさと安定性をサポートします。

Direct IPはIDIS社の登録商標です。



アイ・ティ・エイ・ビデオ・サービス株式会社

本社 〒590-0931 大阪府堺市堺区錦之町西3丁3-27 072-222-8880

当社HPIは
コチラから



32CHネットワークビデオレコーダー

ITA-AR232

VIDEO	
ビデオ入力	32ch
最大受信スループット	370Mbps
対応カメラプロトコル	DirectIP、AXIS、Canon、Panasonic、Sony、ONVIF
ビデオ出力	HDMI × 2
表示解像度	HDMI 3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
	VGA –
表示速度	最大 960ips
RECORDING	
最大スループット	230Mbps、960 ips @ 4K (UHD)
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
PLAYBACK	
再生レート	32ch フル HD 同期再生
検索モード	日 / 時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキストイン
STORAGE	
HDD	最大搭載数 6 台、RAID1 対応、eSATA × 4 8TB × 2 ~ 6 = 16 ~ 48TB
総容量 (内蔵 + 外付け)	252TB = 内蔵 10TB × 6 + (外付け 12TB × 4) × 4
NETWORK	
クライアント接続	ギガビットイーサネット (クライアント PC) × 1
ビデオ接続	ギガビットイーサネット (ビデオ入力) × 16 ギガビットイーサネット (外部入力) × 1
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP モード)
カメラ電源 (PoE)	PoE (IEEE 802.3at Class 4) × 16、120W
クライアントビューアー	iRAS, RASMobile, ARTHUR
INTERFACE	
音声入 / 出力	ローカル (NVR) : 1 RCA / 1 RCA + 2 HDMI、 IP カメラ : 32 / 32 (IP カメラに依存)
アラーム入 / 出力	ローカル (NVR) : 4 / 1、 IP カメラ : 32 / 32 (IP カメラに依存)
シリアルインターフェース	RS232 (ターミナルブロック)、 RS485 (ターミナルブロック)
USB	USB 2.0 × 2 (前面)、USB 3.0 × 1 (背面)
GENERAL	
オペレーティングシステム	組み込み Linux
動作環境温度	0°C ~ 40°C
外形寸法	430mm x 88mm x 412.8mm
重量	6.75kg (HDD 1 台搭載時)
電源入力	AC100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消費電力	最大 250W
規格	FCC、CE、UL、CB