

4K録画対応、PoE 内蔵 NVR

16ch ネットワークビデオレコーダー

ITA-AR116

4K 録画対応

8 TB 8 PoE

Direct IP®



VIDEO	
ビデオ入力	16ch
対応カメラプロトコル	DirectIP™、AXIS、PANASONIC、ONVIF™
ビデオ出力	HDMI x 1、VGA x 1
表示解像度	HDMI: 3840x2160、1920 x 1200、1920 x 1080、1680 x 1050、1600 x 1200 VGA: 1920 x 1200、1920 x 1080、1680 x 1050、1600 x 1200
RECORDING	
録画速度	180Mbps、480ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
PLAYBACK	
再生レート	16ch 同期再生 8ch 4K 再生
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキスト入力、サムネイル、メタデータ
STORAGE	
HDD	SATA x 2、eSATA x 1
NETWORK	
クライアント接続	ギガビットイーサネット (クライアント) x1
ビデオ接続	ファストイーサネット (IP カメラ) x8 + ギガビットイーサネット (外部) x1
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP モード)
カメラ電源 (PoE)	PoE(IEEE 802.3at クラス 4) 対応 8 ポート、100W
クライアントビューアー	ITA Arthur、iRAS、RAS Mobile、WebGuard
INTERFACE	
音声入 / 出力	ローカル (NVR): - / 1RCA + 1HDMI IP カメラ: 16 / 16 (IP カメラに依存)
アラーム入 / 出力	ローカル (NVR): 4 / 1 IP カメラ: 16 / 16 (IP カメラに依存)
シリアルインターフェース	RS232 (端子台)
USB	USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1
GENERAL	
動作環境温度	0°C ~ 40°C / 0 ~ 90%
外形寸法	W300 x H62 x D231 mm
重量	2.3kg (HDD 1 台搭載時)
電源 / 消費電力	NVR: 12V=、2.2A、26.4W PSE: 54V=、1.85A、100W 最大

当社HPは
こちらから

